



EXTREME  
**Silence**



AC Input	200-240Vac		5A	47-63Hz	
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	25A	25A	62A	0.5A	3A
Combined Power	130W		744W	6W	15W
Total Power	750W				



Fuente de alimentación ATX 750W  
DC-DC con certificación 80Plus  
Bronze 230V EU

7 años de garantía con tecnologías  
SMD y DC-DC con potente rail único  
de 12V para aumentar la eficiencia y  
la fiabilidad.

Ventilador SI de núcleo de cobre con  
rodamientos FDB y tecnología de  
control de temperatura AI-RPM2

#### Cables planos



# MPB750SI

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	750W
AC input	200-240V 47-63Hz
PFC	Activo
Eficiencia	90%
Ruido	12dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	120mm
Rail	12V único
80Plus	Bronze 230V EU
Tecnología	DC-DC, SMD
Certificaciones	ATX12V, CE, ROHS
Protecciones	OPP, OVP, UVP, SCP
Tipo de cable	Fijo
Cables	1x24 pin, 2x12V 4 + 4 pin, 5xSATA, 3xMOLEX, 2x PCIe 6+2 pin
Dimensiones	150x145x85mm/ 1600g
Garantía	7 años
Extra	Control AI-RPM2 del ventilador y cables planos extra largos

REFERENCIA (negro)	<b>MPB750SI</b>
EAN	<b>8435693108344</b>
REFERENCIA (blanco)	<b>MPB750SIW</b>
EAN	<b>8435693108351</b>

#### LOGÍSTICA

UDS/CAJA	6
EMPAQUETADO	238x125x205mm